



Spécifications / Product details

Caractéristiques / Features	10m ²	20m ²	40m ²	80m ²
Longueur indicative du navire (m) Indicative boat length (m)	4 à (to) 8	6 à (to) 12	9 à (to) 18	12 à (to) 20
Entraxe conseillé entre les lignes sur le pont (m) Recommended distance between lines on the deck (m)	3,5	5	7	10
Dimensions du kite plié dans sac (cm) Dimensions of the kite folded in bag (cm)	55x35x10	75x38x10	65x50x25	80x60x40
Poids du kite seul (Kg) Weight of the kite only (Kg)	1,3	2,4	6	12
Diamètre lignes (mm) Line diameter (mm)	8	10	10	12
Longueur du jeu de lignes (m) Length of line set (m)	16	24	33	50
Envergure à plat (m) / Wingspan (m)	7,4	10,4	14,8	21
Envergure projetée (m) / Projected wingspan (m)	3,5	4,9	6,99	9,9
Surface projetée (m ²) / Projected area (m ²)	6,3	12,7	25,4	50
Tissus / Fabrics	Skytex	Skytex	Precision Nylon	Precision Nylon
Renforts structurels / Structural reinforcements	Dyneema	Dyneema	Dyneema	Dyneema
Plage de vent conseillée au décollage (nœuds) Recommended wind range for take-off (knots)	10 à (to) 25	10 à (to) 25	10 à (to) 25	10 à (to) 25
Force oscillante de traction à 15 nœuds (Kg) 15-knots traction oscillating force (Kg)	25 à (to) 75	50 à (to) 150	100 à (to) 300	200 à (to) 600
Force oscillante de traction à 25 nœuds (Kg) 25-knots traction oscillating force (Kg)	60 à (to) 190	120 à (to) 370	250 à (to) 750	500 à (to) 1500
Pic de traction dynamique (Kg) Dynamic traction peak (Kg)	300	600	1,200	1,800
Contenu de l'ensemble Package contents	Sac, kite, notice, sangle de compression, paire de lignes, kit de réparation Bag, kite, instructions, compression strap, pair of lines, repair kit			
Système d'envoi inclus "Launch Control" ? "Launch Control" system included ?	X	X	✓	✓